



Ходовая система автомобиля Фольксваген Тигуан состоит из нескольких частей. Подвеска любого автомобиля делится на зависимую и независимую. Если же она является зависимой, то пара колес жестко связаны между собой балкой. Что через определенные пружинные элементы крепится к кузову. Данный вид подвески является давно устарелым и в современных автомобилях, таких как Volkswagen Tiguan, используется независимая подвеска. При такой подвеске колесо имеет собственную систему крепления к кузову и соответственно собственные пружинные элементы. Такая конструкция подвески позволяет значительно улучшить комфортность езды автомобиля и предать ему маневренности.



Все элементы подвески Фольксваген Тигуан выполнены из современных материалов, что позволяет добиваться максимальной износостойкости запчастей. [Рычаг подвески Тигуан](#) крепкий и жесткий, но при этом

выполнен из облегченного сплава. [Сайлентблок рычага Тигуан](#) так же выполнен из высокопрочных сплавов, так как он служит для крепления рычагов и соответственно должен выдерживать очень большие нагрузки.



[Опорный кронштейн рычага Тигуан](#) играет важную роль в плане металлического крепежа, который помогает соединить основные детали подвески автомобиля. Его качество должно быть также на уровне, для того чтобы **рычаг подвески Тигуан** выдерживал нагрузки.

Опорный кронштейн рычага Тигуан

относится к раме транспортного средства. Каждая деталь автомобиля ходовой части играет важную роль для авто в целом и поэтому необходимо регулярно проводить техническое обслуживание с заменой изношенных элементов.



Стойка стабилизатора Тигуан является частью стабилизатора поперечной устойчивости, который предназначен для снижения бокового крена при повороте автомобиля. Соответственно данный узел так же подвергается большим нагрузкам, поэтому важно регулярно проводить осмотр и выявлять поломки в данном узле.

Ступица Тигуан представляет собой центральную часть вращающейся детали, а именно маховика или же это может быть зубчатое колесо.

Ступица Тигуан

должна иметь отверстие для посадки на вал или ось.

